



MODEL	Olympus E-1	Olympus E-3
Rodzaj matrycy; rozmiar klatki	CCD; 17,4×13,1 mm	High-Speed Live MOS; 17,3×13 mm
Mocowanie; krotność ogniskowej	4/3, 2x	
Rozdzielczość całkowita	5,5 mln (efekt. 5 mln)	11,8 mln (efekt. 10 mln)
Maks. rozdzielczości zdjęć	2560×1920	3648×2736
Ekwiwalent czułości - cyfrowe; Zakres czułości - tradycyjne	ISO 100-3200	
Nośnik	CF typ I i II, Microdrive	CF typ I i II, Microdrive; xD
Formaty plików	RAW, RAW+JPEG, JPEG, TIFF	RAW, RAW+JPEG, JPEG
Złącza	IEEE 1394, USB 2.0, wideo PAL/NTSC	USB 2.0, wideo PAL/NTSC,
Tryb ustawiania ostrości, ilość pól, zakres pracy (ISO 100)	AF 3-polowy, EV 0-19, MF	AF 11-polowy, EV od -2 do 19, MF
Tryb pomiaru ekspozycji, zakres pracy**	TTL ESP, centralnie ważony, punktowy; EV 1-20	TTL ESP, centralnie ważony, punktowy; EV 1-20
Tryby pracy aparatu	Program ogólny (P), priorytety czasów (S) i przysłon (A), ręczny (M)	Auto, Program ogólny (P), priorytety czasów (S) i przysłon (A), ręczny (M)
Częstotliwość fotografowania	Zdjęcia pojedyncze, seryjne 3 kl./s do 12 ujęć w serii	Zdjęcia pojedyncze, seryjne 5 kl./s do 19 ujęć (RAW) w serii lub do zapalenia karty w trybie HQ
Pole widzenia celownika, powiększenie***	100%; 0,96×	100%; 1,15×
Ekran LCD	TFT LCD 1,8", 134 000 pikseli; zamocowany na stałe	TFT LCD (semitransmisyjny); 2,5"; 230 000 pikseli
Korekcja wady wzroku	-3,0 do +1,0 dpt	
Wbudowana lampa błyskowa, liczba przewodnia	nie	tak, liczba przewodnia 13
Mocowanie lamp zewnętrznych	sanki systemu 4/3, gniazdo koncentryczne	
Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki	tak	tak (1/4000-1/250 s)
Autobracketing ekspozycji	+/- 5 EV ze skokiem 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV	+/- 3 lub 5 klatek ze skokiem +/- 1/3, 2/3 lub 1 EV
Korekcja ekspozycji	+/- 5 EV ze skokiem 1/3, 1/2 lub 1 EV	
Rodzaj migawki, czasy otwarcia	szczelinowa o przebiegu pionowym, kontrolowana elektronicznie; 1/4000-60 s + B, X: 1/180 s	szczelinowa o przebiegu pionowym kontrolowana elektronicznie; 1/8000-60 s + B, X: 1/250 s
Samowyzwalacz	2 s, 10 s	2 s, 12 s
Stabilizacja obrazu	brak	stabilizacja matrycy
Live View	brak	jest z AF i MF
Źródło zasilania	akumulator BLM-1	
Wymiary / Objętość	141x 104×81 mm / 1187 cm <sup>3</sup>	142×116×74,5 mm / 1227 cm <sup>3</sup>
Masa / korpus	660 g	800 g
Cena brutto	3899 zł ( z ob. 14-54 mm )	6599 zł (korpus) 8599 zł z ob. 14-54 mm, 9999 zł z ob. 12-60 mm SWD