



MODEL	Olympus E-3	Olympus E-30
Rodzaj matrycy; rozmiar klatki	High-Speed Live MOS; 17,3×13 mm	
Mocowanie; krotność ogniskowej	4/3, 2×	
Rozdzielczość całkowita (efektywna)	11,8 mln (10 mln)	13,1 mln (12,3 mln)
Maks. rozdzielczości zdjęć (wydruku dla 300 dpi w cm.)	3648×2736 (23,2×30,9)	4032×3024 (25,6×34,1)
Ekwiwalent czułości - cyfrowe; Zakres czułości - tradycyjne	ISO 100-3200	
Nośnik	CF typ I i II, Microdrive; xD	
Formaty plików	RAW, RAW+JPEG, JPEG	
Złącza	USB 2.0, wideo PAL/NTSC,	
Tryb ustawiania ostrości, ilość pól, zakres pracy (ISO 100)	AF 11-polowy, EV od -2 do 19, MF	
Tryb pomiaru ekspozycji, zakres pracy**	TTL ESP, centralnie ważony, punktowy; EV 1-20	
Tryby pracy aparatu	Auto, Program ogólny (P), priorytety czasów (S) i przysłon (A), ręczny (M)	
Częstotliwość fotografowania	Zdjęcia pojedyncze, seryjne 5 kl./s do 19 ujęć (RAW) w serii lub do zapełnienia karty w trybie HQ	Zdjęcia pojedyncze, seryjne 5 kl./s do 12 ujęć (RAW) w serii lub do zapełnienia karty w trybie HQ
Pole widzenia celownika, powiększenie***	100%; 1,15×	98%; 1,02×
Ekran LCD	TFT LCD (semitransmisyjny); 2,5"; 230 000 pikseli	TFT LCD (semitransmisyjny); 2,7"; 230 000 pikseli
Wbudowana lampa błyskowa, liczba przewodnia	tak, liczba przewodnia 13	
Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki	tak (1/4000–1/250 s)	
Rodzaj migawki, czasy otwarcia	szczelinowa o przebiegu pionowym kontrolowana elektronicznie; 1/8000–60 s + B, X: 1/250 s	
Stabilizacja obrazu	stabilizacja matrycy	
Live View	jest z AF i MF	
Źródło zasilania	akumulator BLM-1, opcjonalnie zasilacz sieciowy AC-1	
Wymiary	142×116×74,5 mm	141,5×107,5×75 mm
Masa / korpus	800 g	655 g
Cena brutto	5499 zł (korpus) 7199 zł z ob. 14-54 mm, 8399 zł z ob. 12-60 mm SWD	4600 zł (1300 euro)